

```

0 -" <5FA4>
30 PRINT STRING$(80,"=") <1072>
40 PRINT:PRINT <0853>
50 LOCATE 1,7:INPUT"Welches Lauf
werk benutzen Sie [A/B]
:" ,DR$ <48DF>
60 IF DR$="" THEN 50 <120F>
70 IF UPPER$(DR$)<>"B" THEN DR=0 EL
SE DR=1 <248C>
80 LOCATE 1,9:INPUT"Welches Format
hat die Diskette <C>P/M oder <D>a
ten :",FORM$ <4ADF>
90 IF FORM$="" THEN 80 <14DB>
100 IF UPPER$(FORM$)="C" THEN TR=2:
SEC=65:MSEC=68:GOTO 120 <3722>
110 TR=0:SEC=193:MSEC=196 <21F8>
120 LOCATE 1,11:INPUT"Welche Use
rnummer hat die Diskette (
0-15) :",USER$ <4B01>
130 IF USER$="" THEN 120 <1448>
140 IF USER>15 THEN 120 <141B>
150 LOCATE 1,23:PRINT"Bitte legen
Sie die Diskette mit dem zu retten
den Programm ein .Dann <T A S T E>
":CALL &BB18:CLS <659D>
160 MEMORY &A000-1:FOR adr=&A000 T
O &A01C:READ byte:POKE adr,byte:NE
XT ADR <3C66>
170 POKE &A021,TR:POKE &A020,DR:PO
KE &A022,SEC:ADR=&A030:CALL &A000 <36C2>
180 IF PEEK(ADR)=&E5 THEN 200 <1898>
190 ADR=ADR+&20:IF ADR>&A230 THEN
260 ELSE 180 <2B93>
200 IF PEEK(ADR+1)<>&E5 THEN FOR L
=ADR+1 TO ADR+8:PRINT CHR$(PEEK(L)
);:NEXT:ELSE 190 <45F0>
210 PRINT"."+CHR$(PEEK(ADR+9))+CHR
$(PEEK(ADR+10))+CHR$(PEEK(ADR+11))
; <3F33>
220 PRINT" Programm retten [J/N]
? "; <24AD>
230 A$=UPPER$(INKEY$):IF A$="" THEN
230 <1D6B>
240 IF A$="J" THEN POKE ADR,USER::P
RINT"J"ELSE PRINT"N" <2AC7>
250 GOTO 190 <09D7>
260 POKE &A01C,&85:CALL &A000:POKE
&A01C,&84 <1B48>
270 SEC=SEC+1:IF SEC>MSEC THEN CLS
:/USER,user:CAT:ELSE 170 <3DA8>
280 DATA &21,&1C,&A0,&CD,&D4,&BC,&
22,&1D <269A>
290 DATA &A0,&79,&32,&1F,&A0,&21,&
20,&A0 <26F3>
300 DATA &5E,&23,&56,&23,&4E,&21,&
30,&A0 <269B>
310 DATA &DF,&1D,&A0,&C0,&84 <1A96>
1 ***** <2506>
2 * ANTI-ERA * <25BB>
3 * VON * <25F6>
4 * CHRISTIAN PRELLA * <25A9>
5 * FUER * <2558>
6 * SCHNEIDER CPC-WELT * <2539>
7 * CPC 464/664/6128 JE* <255F>
8 ***** <2514>
10 INK 0,0:BORDER 0:INK 1,18 <1255>
20 MODE 2:CLS:PRINT:PRINT"- ANTI-E
RA stellt geloesche Programme
wieder her by CH-Soft 1987 V3

```